

Banderoleuse Rapid'Évidée

RAPID' ÉVIDÉE

- Peinture époxy

- Longueur : 2850 mm

- Largeur: I 500 mm

- Hauteur totale: 2840 mm

- Bruit : < 75 dB

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- 400 V AC 3P+N+T

- 50 Hz

- 1,12 kW

OPTIONS

- Cellule spéciale colis sombres
- Pré-étirage du film



SORIM HOLDING

REMY OLLIER STREET PORT LOUIS / MAURICE info@sorim-holding.com www.sorim-holding.com

Colonne à chariot porte-bobine

- Hauteur banderolage : 2000 mm

- Hauteur maxi bobine: 500 mm

- Diamètre maxi bobine : 250 mm

- Diamètre du moyeu : de 50 à 75 mm

- Frein réglable sur dérouleur bobine

- Installation simple et rapide

- Montée/Descente chariot par chaines

- Hauteur de palette à filmer détectée par cellule photoélectrique





Panneau de commande

- Réglage séparé du nombre de tours haut/bas et intermédiaires
- Sélection manuelle et automatique
- Réglage de la vitesse de rotation de la table et du chariot porte-bobine par potentiomètre



- Charge maxi: 1000 kg

- Entraînement par chaîne

- Diamètre disponible : 1500 mm

- Démarrage progressif par variateur de fréquence

- Arrêt indexé

- Cycle de banderolage montée/descente ou montée simple avec reset pour redescente

- Prédisposition pour transporter la machine par chariot élévateur

-Vitesse de rotation de la table tournante : 0-12 tours/mn

